

hydro 200 EU4



La 200 Hydro está dotada de un depósito inspeccionable de acero inox con capacidad de 2300 litros. La barra de acero inox consta de tres elementos que, al ser accionados por el operario, garantizan un ancho de fregado que puede variar hasta un máximo de 2800 mm, además de poder orientarse en inclinación, avance y altura.



DATOS TÉCNICOS



Las dimensiones limitadas y el reducido radio de viraje permiten que la máquina supere situaciones con pocas posibilidades de maniobra.

Ancho de fregado	mm	1700
Capacidad depósito de agua	lt.	2300
Peso total con la carga completa	kg	6000
Largo máximo	mm	4630
Largo máximo	mm	1740
Altura máxima	mm	2580
Velocidad máxima	km/h	30

Motor: fabricante y modelo	VM DIESEL
	83 C/3
Potencia máxima	59 kW a
	2600 g/min
Alimentación	Gasolio
Freno de servicio	Idraulico
Freno de estacionamiento	Meccanico
Bomba de baja presión	Bar 60
Bomba de alta presión (opc.)	Bar 200

hydro
200
EVA

CÓMODA Y SEGURA PARA EL CONDUCTOR

Diseñada para garantizar el máximo confort para el operario, la cabina está adecuadamente insonorizada y presurizada. Dotada de dos asientos, dispone de amplios cristales que permiten una excelente visibilidad tanto en la maniobra, como en la fase de trabajo.



DULEVO

hydro
200
EU4

